Creazione della struttura di SoluzionaEvento

? Caso reale

La struttura è stata creata in `C:\Repos\Devops\SoluzionaEvento`, con file vuoti da compilare. Sono stati usati script `.ps1` perché l'ambiente è Windows.

?? Script PowerShell equivalente

```
$root = 'C:\Repos\Devops\SoluzionaEvento'
$dirs  =
'docs','.claude\commands','.claude\skills','scripts','.github\workflows','src','tests'
$files = 'AGENTS.md','CLAUDE.md','README.md','.gitignore','.env.example',
         'docs\architecture.md','docs\conventions.md','.claude\settings.json',
         'scripts\setup.ps1','scripts\test.ps1','.github\workflows\ci.yml'
$dirs  | ForEach-Object { New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$root\$_" | Out-Null }
$files | ForEach-Object { New-Item -ItemType File -Force -Path "$root\$_" | Out-Null }
```

ℹ Nessun `git init` è stato eseguito; i file `.gitkeep` servono solo a tracciare le cartelle vuote.

?? Prossimi passi

- Compilare `AGENTS.md` con stack e comandi reali.
- Scrivere `CLAUDE.md` con `@AGENTS.md`.
- Impostare `.claude/settings.json`.

Revisione #1
Creato 2026-11-20 07:20:46 UTC da Admin
Aggiornato 2026-11-20 07:20:46 UTC da Admin