Scrivere AGENTS.md e CLAUDE.md

? Principio: una sola fonte di verità

Si scrive tutto in `AGENTS.md` e si fa puntare `CLAUDE.md` a quel file.



? CLAUDE.md

Contenuto del file (una sola riga):

```
@AGENTS.md
```

In alternativa, un symlink: `ln -s AGENTS.md CLAUDE.md` (su Windows richiede privilegi o modalità sviluppatore: l'import è più semplice).

? Esempio di AGENTS.md

```
# Progetto: SoluzionaEvento

## Stack
- (da compilare: linguaggio, framework, versioni)
```

```
## Comandi
- Setup: `scripts/setup.ps1`
- Test: `scripts/test.ps1`
- Prima di ogni commit build e test devono passare.

## Struttura
- src/   codice applicativo
- tests/ specchio di src/
- docs/  architettura e convenzioni

## Convenzioni
- Modifiche mirate, niente riscritture complete di file
- Query SQL sempre parametrizzate
- Nessuna logica di business nei componenti UI

## Da non toccare
- migrations/ (solo su richiesta esplicita)
- file di configurazione di produzione, segreti, connection string

## Definition of done
- Build e test verdi, nessun warning nuovo, documentazione aggiornata
```

?? Regole di scrittura

- □ Breve, concreto e verificabile (sotto le 100–200 righe).
- □ Scrivere solo ciò che l'agente non può dedurre dal codice.
- ➡ Spostare i dettagli in `docs/`.
- □□ Ogni errore ricorrente dell'agente diventa una riga nuova.

Revisione #1
Creato 2026-11-20 07:20:06 UTC da Admin
Aggiornato 2026-11-20 07:20:06 UTC da Admin