Struttura di cartelle e file

? Struttura consigliata

```
SoluzionaEvento/
    AGENTS.md  — istruzioni (fonte unica)
    CLAUDE.md  — contiene: @AGENTS.md
    README.md · .gitignore · .env.example
    docs/  — architecture.md, conventions.md
    .claude/  — settings.json, commands/, skills/
    scripts/  — setup.ps1, test.ps1
    .github/workflows/  — ci.yml
    src/  e  tests/
```

?? A cosa serve ogni elemento

- □□ **AGENTS.md**: fonte unica delle istruzioni, letta da Codex e dagli altri agenti.
- □□ **CLAUDE.md**: letto da Claude Code; importa AGENTS.md con la riga `@AGENTS.md`.
- □□ **docs/**: architettura e convenzioni, per non gonfiare AGENTS.md.
- □□ **.claude/**: permessi, comandi personalizzati e skill (solo Claude Code).
- ⚙ **scripts/**: setup e test con un solo comando.
- □ **.github/workflows/**: la stessa verifica che usa l'agente, eseguita in CI.

? Quattro requisiti che contano

1. **Setup riproducibile**: un solo comando installa e avvia tutto, con versioni dichiarate.
2. **Verifica automatica**: test, linter e build veloci e deterministici.
3. **Confini chiari**: cartelle vietate e azioni che richiedono conferma.
4. **Segreti fuori dal repo**: usare `.env.example`, mai credenziali committate.

Revisione #1
Creato 2026-11-20 07:20:05 UTC da Admin

Aggiornato 2026-11-20 07:20:05 UTC da Admin